



SBP BILANCE SRL
Via Comina, 3 33080 S. QUIRINO -
Pordenone - Italy
Tel.: 0434 – 553451 - Fax: 0434 – 362444
www.sbpbalance.it - info@sbpbalance.it
Partita IVA e Codice Fiscale 01610080937

Bilance Contapezzi Cp Naonis - Cp Lucy



Cp Naonis



Cp Lucy

Contapezzi leader nel suo settore con prestazioni eccezionali e soprattutto, qualità e robustezza che dura nel tempo.

TUTTA ITALIANA

CP-Naonis/st CP-Lucy/st



**ASSISTENZA
REMOTA**



SBP BILANCE SRL
 Via Comina, 3 33080 S. QUIRINO -
 Pordenone - Italy
 Tel.: 0434 – 553451 - Fax: 0434 – 362444
www.sbpbalance.it - info@sbpbalance.it
 Partita IVA e Codice Fiscale 01610080937

CARATTERISTICHE TECNICHE PER Cp Naonis_Cp Lucy_Visori Top/40t/10t



Visualizzazione :

- n. 6 display sette segmenti rossi ad alta intensità H. 26mm
- n. 16 led rossi per indicazioni supplementari
- n. 1 LCD 2 righe di 16 cr. H 10mm
- n.10 tasti tattili Cp-Lucy/10T
n. 40 tasti tattili Cp Naonis Visori/Top/40T
- Modulo A/D LC-300 a bordo dell'indicatore o esterno con modulo LC-NET

Ingressi ADC:

- 2 standard Opz:Cp-Lucy/10T

Periferiche:

- 2 x RS232 Cp Naonis Visori/Top/40T
- 1 x RS232 Cp-Lucy/10T
- 1 x USB per Tastiera IBM compatibile/ Lettore Scanner/Memoria esterna
- 2 x RS485 (opzionale)

Stampanti collegabili:

- Stampante Custom PLUS
- Etichettatrice Zebra con supporto EPL
- Stampante Typhoon ASAC
- Stampante LPE58

Protocolli supportati :

- Protocollo configurabile.
- Su richiesta modulo MODBUS base per automazione industriale. (Opzionale)

Opzionale:

- Comando di tutte le funzioni tramite telecomando
- 1 x Uscite digitali

Alimentazione:

- 110/220Vac con possibilità di installazione batteria interna.



Programma standard:

- Visualizzazione del peso
- Funzione pesatura in %
- Visualizzazione dei comandi attraverso LCD
- Funzione Check %,peso,pezzi. (OPZIONALE: Uscite digitali)
- Funzione Hold
- Annullamento della tara sia autopesata che manuale attraverso tastiera;
- Impostazione e gestione di dati accessori quali codici, descrizioni merceologiche, intestazione cartellino e predisposizione per l'eventuale stampa o trasmissione;
- Funzione di conteggio pezzi con calcolo automatico del PMU in base alla quantità di referenza introdotta da tastiera o preselezionata tra valori fissi predisposti;
- Trasmissione del dato ponderale e dei dati accessori verso periferiche mediante dispositivi di ingresso/uscita di tipo seriale;
- Ricezione di dati accessori e comandi funzionali da parte di dispositivi esterni;
- Funzione "Alta risoluzione" permette di visualizzare il peso tramite comando manuale con una risoluzione pari a 1/10 di "e";
- Funzionamento come ripetitore remoto del peso, collegato ad altro strumento per via seriale o per interfaccia RF in radiofrequenza, e del quale ripete indicazioni o indicazioni e funzioni;
- Collegamento di uno o più dispositivi LC-NET in modo di collegare diversi ricettori del carico attraverso i due canali indipendenti di cui è dotato il convertitore di LC-Net
- Attivazione e selezione del valore peso di ogni singolo ricettore del carico;
- Visualizzazione della somma dei valori di peso di 2 o più ricettori del carico
- Totalizzazione , trasmissione e stampa dei valori di peso visualizzati;
- Trasmissione del peso digitale tramite porta seriale.
- Funzioni programmabili in tastiera. (max. 16)
- Gestione codici articoli (2 codici alfanumerici da 16 caratteri con 2 descrizioni da 40 caratteri, PMU, abbinamento tara, formato di stampa per etichettatura.)
- Gestione codici cliente fornitore (2 codici alfanumerici da 16 caratteri con 2 descrizioni da 40 caratteri.)
- Gestione codici tara. (1 codice alfanumerico con descrizione e valore di tara.)
- Gestione lotto.
- Funzione di peso cumulativo con totale di un solo articolo.
- Funzione pesata articoli multipli con totale.
- Acquisizione automatica della pesata con avvio della stampa.
- Gestione di stampante e etichettatrice in modo automatico.
- Gestione della memoria in modo flessibile.
- Possibilità di importare ed esportare gli archivi su memoria esterna.
- Gestione automatica della batteria interna.
- Funzione di auto spegnimento e risparmio di energia.
- Datario automatico.
- Gestione Alibi Memory se presente.
- Funzione "Pesa a Ponte" a una o due piattaforme
- Trasmissione del peso digitale tramite porta seriale.
- Funzione di descrittore su scontrino con opzione autoclear.
- Emulazione di tastiera con interfaccia seriale o USB(limitata).
- Possibilità di stampa codice a barre su stampanti supportate che lo permettano.
- Possibilità di EDIT della struttura del barcode da stampare.
- Stringa dati in uscita dall'indicatore configurabile.