




Sirman Spa  
 Viale dell'Industria 9/11  
 35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy  
 Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688  
 email: info@sirman.com



Tritacarne Sirman, modello TC 32 Buffalo S :

- Grandi prestazioni in una struttura compatta.
- Bocca ad alta produzione dal disegno esclusivo.
- La grande disponibilità di accessori la rende adatta sia per l'uso nel banco che nel laboratorio.
- Bocca sabbiata con rapido fissaggio a baionetta.
- Collo introduzione quadro per grande produttività anche in seconda passata.
- Sistema di protezione ingranaggi con doppio paraolio.
- Motore ventilato per uso continuo.
- Comandi inox IP 67 con inversione.
- Opzioni:
  - Sistema di protezione contro i sovraccarichi di corrente.
  - Gambe alte medie e basse.
  - Bocca unger e semiunger.
  - Insacatrice continua.
  - Paraspruzzi.
  - Protezione interbloccata per piastre  $\varnothing > 8$  mm.





Paraspruzzi opzionale



Protezione bocca per piastra con foro  $\varnothing > 8$  mm

Scheda tecnica



Dati tecnici

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Modello              | TC 32 BUFFALO Hp 4 S |
| Potenza              | Watt 2.940<br>Hp 4   |
| Alimentazione        | 400V/50Hz            |
| Prod. oraria         | kg/h. 700            |
| Piastra in dotazione | $\varnothing$ mm 4,5 |
| A                    | mm 446               |
| B                    | mm 320               |
| C                    | mm 625               |
| D                    | mm 538               |
| E                    | mm 123               |
| F                    | mm 592               |
| G                    | mm 691               |
| Peso netto           | Kg 70                |
| Dim. imballo         | mm 640x760x850       |
| Peso lordo           | Kg 85                |
| HS-CODE              | 84385000             |