

NOR 242



Grazie al ricevitore NOR 242, la comunicazione è priva di fili e costrizioni. NOR 242, infatti, permette la connessione con il computer dei palmari Tiddy Touch e Pocket.

Grazie a questo sistema, i dati raccolti sono trasferiti direttamente al PC senza alcun bisogno di basi, cavi, connessioni USB o di qualsiasi altro genere.

Più NOR 242 possono essere connessi a cascata per aumentare l'area di copertura.

SPECIFICHE TECNICHE

STRUTTURA

CPU 16 BIT

MEMORIA

1 Mbytes FLASH

512 Kbytes SRAM

APPARATO RF

2.4 GHz frequency band

FSK frequency hopping

RAGGIO DI AZIONE:

200 mt in campo aperto

PROTOCOLLO SUPPORTATO:

protocolli proprietari ASAC

BareBon (accesso a punto unico)

INTERFACCIA

connettore "miniB" compatibile USB 2.0

Rete ASAC RS 485 per connessione di più NOR 242

RS 232 A 115200

ALIMENTAZIONE

12V 500 mA AC/DC

CONSUMO:

<6Watt

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

temperatura: 0°C / +35°C

Umidità relativa: 5% – 95% senza condensa