

TYPHOON 2

La stampante termica Typhoon 2 completa il sistema ASAC per la trasmissione delle comande.

Disponibile nella versione seriale o radio, la stampante Typhoon 2 è compatta, resistente e affidabile. Installata dietro il banco bar, in cucina, nell'area snack, vicino al forno della pizzeria, ... grazie al sistema ASAC la comanda viene smistata e stampata in tempo reale, in modo chiaro e dettagliato.



SPECIFICHE TECNICHE

METODO DI STAMPA

Stampante termica

PIXEL PER RIGA

576 Pixel per riga

Dimensione: 8 pixel/mm

NUMERO DI CARATTERI PER RIGA

In base alla grandezza del carattere: 72 – 48 – 36 – 24

VELOCITA' DI STAMPA

Fino a 200 mm/s

LARGHEZZA CARTA

79 mm ± 1mm

SEGNALATORE ACUSTICO

Fino a 10 suoni programmabili

PROCESSORE

16 Bit – 9 MHz

MEMORIA:

Flash: 1 Mbyte

Ram: 512 Kbyte

INTERFACCIA

Seriale RS 232 9600 Baud (settabile fino a 115200 Baud)

Interfaccia RF: 2.4 GHz FHSS

SENSORI

Fine Carta

Temperatura motore

Carta inceppata

ALIMENTAZIONE

24 Vcc +/- 5% -2,5 A

TEMPERATURA

Operativa: 0°C + 35°C

Stoccaggio: -20°C+60°C

95% di umidità residua senza condensa

DIMENSIONI E PESO:

Dimensioni: L 150 x P 220 x H 160 mm

Peso (carta esclusa): 2400 gr

GALLERY

